



FATTORI CHIAVE

- Molteplici varianti di montaggio per adattarsi alla macchina operatrice. Opzionale: piastre adattatrici per tutte le macchine operatrici d'uso comune.
- Sviluppato appositamente per l'abbattimento di alberi pericolanti. Concepito per il montaggio sul sollevatore telescopico rotante.
- Montaggio con sistema plug-and-play.
- È necessario un solo raccordo idraulico a doppia azione.
- Peso proprio estremamente ridotto.
- Impianto di lubrificazione automatico per Tiltator.
- Tecnologia robusta e comprovata: a bassa manutenzione e a bassa usura.
- Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. Macchina in acciaio Hardox® ad alta resistenza.

¹⁾ Con il **tendicatena automatico** la catena ha sempre la giusta tensione, indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengono quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti.

²⁾ Poiché i lavori non vengono eseguiti solo a terra ma anche in altezza, la **lubrificazione della catena viene effettuata con grasso**. Rispetto alla lubrificazione ad olio, la lubrificazione con grasso non provoca alcuna nebulizzazione, evitando così l'imbrattamento dell'abitacolo di guida e in particolare del parabrezza. Il grasso rimane molto più a lungo sulla catena ed è quindi anche più economico e più duraturo.

OPZIONI

- 3 diverse possibilità di montaggio.



LA PINZA CON MOTOSEGA VERSATILE SUL SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.



Sviluppato per l'abbattimento di alberi pericolanti.



Lavoro sicuro con un elevato raggio d'azione.

DATI TECNICI



BREVETTATO

WOODCRACKER® CS smart

CS 750 smart

Diametro di taglio (mm)	750
Apertura pinza (mm)	1280
Tiltator	a rotazione illimitata
Peso proprio (kg)	900
Potenza specifica consigliata ¹⁾ (l/min.)	65 - 110
Pressione di esercizio consigliata ¹⁾ (bar)	230 - 280
Peso di servizio macchina operatrice ²⁾ (t)	15 - 25
Gruppo sega	sospensioni attive
Lubrificazione della catena	grasso
Opzionale: impianto di lubrificazione automatico per Tiltator	•

¹⁾ A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker®. ²⁾ A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.
• disponibile - non disponibile

CAMPI APPLICATIVI

- Rimozione sicura di alberi in sezioni.
- Abbattimento di alberi problematici in aree urbane o residenziali.
- Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee ferroviarie.
- Abbattimento di alberi pericolanti.



gruppo sega con sospensioni attive



Tensionamento automatico della catena, a rotazione illimitata.



Abbattimento di alberi problematici in aree urbane o residenziali.

Le modifiche tecniche e le illustrazioni non sono vincolanti. Con riserva di modifiche a seguito di ulteriori sviluppi.