



ausgeklügelte
Hydrauliksteuerung

kräftiger Greifer
für den sicheren Halt
des Schnittgutes

starker Tiltator
Maschine ist endlos drehbar
optional: Power-Tiltator mit
doppeltem Drehmoment

automatischer
Kettenspanner ¹⁾

Kettenschmierung mittels Fett ²⁾

Der **Sägekasten** ist **aktiv gefedert** und **schwingend aufgehängt**.

Der Sägekasten ist abklappbar, um das Verbiegen des Sägegeschwertes bei hoher Kräfteinwirkung zu verhindern.



SCHLÜSSELFAKTOREN

- Verschiedene Anbauvarianten passend zum Trägerfahrzeug.
Optional: Adapterplatten für alle gängigen Trägerfahrzeuge.
- Speziell für Sicherheitsbaumfällungen entwickelt.
Konzipiert für den Anbau am drehbaren Teelader.
- Plug-and-Play-System beim Anbau.
- Nur ein doppelt-wirkender Hydraulikanschluss notwendig.
- Äußerst geringes Eigengewicht.
- Automatische Schmieranlage für Tiltator.
- Robuste und bewährte Technik –
wartungs- und verschleißarm.
- KTL-gründiert, Pulverdecklackierung.
Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.

¹⁾ Mit dem **automatischen Kettenspanner** hat die Kette immer die richtige Spannung.

Egal, ob die Maschine erst gestartet wird oder schon mehrere Stunden in Betrieb ist. Der Arbeitsprozess wird daher nicht durch eine lockere, abspringende Kette unterbrochen.

²⁾ Da nicht nur am Boden, sondern auch in der Höhe gearbeitet wird, wird eine **Kettenschmierung mit Fett** verwendet.

Im Vergleich zu einer Ölschmierung kommt es nicht zur Ölvernebelung, die Verschmutzungen der Fahrerkabine, insbesondere der Scheibe verursacht. Das Fett hält sich wesentlich länger auf der Kette und ist somit auch sparsamer und langanhaltender.

OPTIONEN

- 3 verschiedene Anbaumöglichkeiten.



DIE VIELSEITIGE GREIFERSÄGE AM TELELADER



Für Sicherheitsbaumfällungen entwickelt.



Sicheres Arbeiten bei hoher Reichweite.

TECHNISCHE DATEN



PATENTED

WOODCRACKER® CS smart

CS 750 smart

Schnittdurchmesser (mm)	750
Greiferöffnung (mm)	1280
Tiltator	endlos drehbar
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	900 - 980
Empfohlene Literleistung ¹⁾ (l/min.)	65 - 110
Empfohlener Betriebsdruck ¹⁾ (bar)	230 - 280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ²⁾ (t)	15 - 25
Sägekasten	aktiv gefedert
Kettenschmierung Säge	Fett
Optional: Power-Tiltator	•
Optional: Automatische Schmieranlage für Tiltator	•

¹⁾ Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. ²⁾ Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

EINSATZGEBIETE

- Sicheres Abtragen von Bäumen in Teilstücken.
- Spezialbaumabtragungen im urbanen Gebiet oder Siedlungen.
- Pflegemaßnahmen entlang von Straßen und Trassen.
- Problembaumfällung.



aktiv gefedert aufgehängter Sägekasten



Automatische Kettenspannung, endlos drehbar.



Spezialbaumabtragung im urbanen Gebiet oder Siedlungen.